

ZP.271.1.10.2013

WSZYSCY WYKONAWCY
ubiegający się o udzielenie zamówienia

**INFORMACJA O ZMIANIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W oparciu o art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 16.07.2013r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, Gmina Grabica, powiat piotrkowski woj. łódzkie”** w następujący sposób:

1. w pkt. III ppkt. 4 litera b) tiret piąty SIWZ:

„kopię aktualnego świadectwa dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydanego przez polską jednostkę certyfikującą – świadectwo CNBOP dla samochodu, autopompy i działka wodno – pianowego”

otrzymuje brzmienie:

„kopię aktualnego świadectwa dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydanego przez polską jednostkę certyfikującą – świadectwo CNBOP dla samochodu”

2. w pkt. 1.4 Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ następujący zapis:

„Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą – świadectwo CNBOP aktualne na dzień dostawy samochodów”

otrzymuje brzmienie:

„Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę

certyfikującą – świadectwo CNBOP aktualne na dzień dostawy samochodów dostarczone najpóźniej do dnia ich dostawy ”

3. **w pkt. 2.2 Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ następujący zapis:**

„Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 280 KM”

otrzymuje brzmienie:

„Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 270 KM”

4. **w pkt. 3.2 tiret piąty Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ:**

„napęd stały osi przedniej”

otrzymuje brzmienie:

„napęd stały jednej z osi możliwością odłączania napędu pozostałej osi ”

5. **w pkt. 3.2 tiret siódmy Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ:**

„hamulcami bębnowymi przedniej i tylnej osi”

otrzymuje brzmienie:

„hamulcami bębnowymi lub tarczowymi przedniej i tylnej osi”

6. **w pkt. 3.3 tiret pierwszy Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ:**

„system ABS - z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie”

otrzymuje brzmienie:

„system ABS - z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie (automatycznie lub ręcznie)”

7. **w pkt. 3.5 tiret trzynasty w zdaniu drugim Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ wykreśla się następujący zapis:**

„wywietrznik dachowy”

8. **w pkt. 3.5 tiret pierwszy w zdaniu trzecim Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ wykreśla się następujący zapis:**

„przetłoczenie zewnętrzne ściany tylnej kabiny w celu umiejscowienia uchwytów na aparaty powietrzne (uchwyty na aparaty nie powinny zmniejszać przestrzeni załogi i ograniczać powierzchni siedziska) lub zastosowanie układu równoważnego”

9. **w pkt. 3.5 tiret pierwszy w zdaniu trzecim Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ:**

„uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń dostosowane do posiadanych przez Użytkowników aparatów do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia”

otrzymuje brzmienie:

„uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń dostosowane do posiadanych przez Użytkowników aparatów do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia, które nie powinny zmniejszać przestrzeni załogi i ograniczać powierzchni siedziska lub zastosowanie układu równoważnego”

10. **w pkt. 3.6 tiret czwarty i piąty w zdaniu czwartym Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ wykreśla się następujący zapis:**

*„z regulacją odległości samego siedziska,
z regulacją pochylecia siedziska”*

11. **w pkt. 3.6 zdanie piąte Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ:**

„Fotel dla pasażera (dowódcy): z mechaniczną regulacją wysokości, z regulacją odległości całego fotela, pochylecia siedziska, pochylecia oparcia.”

otrzymuje następujące brzmienia:

„Fotel dla pasażera (dowódcy): z mechaniczną regulacją wysokości, z regulacją odległości całego fotela, pochylecia oparcia.”

12. **w pkt. 3.7 tiret czwarty Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ:**

„podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem”

otrzymuje następujące brzmienia:

„podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem dostosowane do zamawianego wyposażenia w pkt. 5.3.”

13. **w pkt. 3.9 Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ następujący zapis:**

„Na dachu kabiny zamontowana wyprofilowana nadbudowa wykonana z materiałów kompozytowych z zamontowaną, lampą zespoloną z napisem „STRAŻ”- płaską z głośnikiem, umieszczoną w nakładce kompozytowej dachu kabiny i dwie wyprofilowane lampy niebieskie LED, wbudowane w nakładkę kompozytową lub układ równoważny

Dodatkowo zamontowane dwie lampy dalekosiężne.

Na ścianie tylnej pojazdu wbudowane w naroże nadwozia kompozytowego, wyprofilowane dwie lampy niebieskie lub układ równoważny

– dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu. –
oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia, wbudowana w nadwozie kompozytowe”

otrzymuje brzmienie:

„Na dachu kabiny zamontowana lampa zespolona z napisem „STRAŻ”- płaska z głośnikiem i dwie wyprofilowane lampy niebieskie LED lub układ równoważny zapewniający opisaną powyżej funkcjonalność.

Dodatkowo zamontowane dwie lampy dalekosiężne.

Na ścianie tylnej pojazdu wbudowane w naroża pojazdu dwie lampy niebieskie lub układ równoważny.

Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia lub układ równoważny zapewniający opisaną funkcjonalność.”

14. w pkt. 4.1 Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ następujący zapis:

„Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów kompozytowych.
Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej”

otrzymuje brzmienie:

„Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów kompozytowych, dopuszcza się zastosowanie stali nierdzewnej i stopów lekkich w istotnych węzłach konstrukcyjnych zabudowy oraz w miejscach występowania naprężeń o wartości przekraczającej wytrzymałość materiałów kompozytowych.

Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej lub innego materiału odpornego na korozję”

15. w pkt. 4.1 Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ wykreśla się następujący zapis:

„Na dachu kabiny zamontowana wyprofilowana nadbudowa wykonana z materiałów kompozytowych z zamontowaną lampą zespoloną umieszczoną w nakładce kompozytowej dachu kabiny i dwie wyprofilowane lampy niebieskie LED, wbudowane w nakładkę kompozytową. Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno-maskująca lub układ równoważny zapewniający opisaną funkcjonalność.”

16. w pkt. 4.2 Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ następujący zapis:

„Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy dostęp do sprzętu.

Poszycie zewnętrzne otwieranych lub wysuwnych podestów wykonane ze specjalnych profilowanych materiałów kompozytowych

Musi być zainstalowany podest otwierany lub wysuwny nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy”

otrzymuje brzmienie:

„Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią ergonomiczny i zgodny z przepisami dostęp do sprzętu.

Poszycie zewnętrzne otwieranych lub wysuwnych podestów wykonane ze specjalnych profilowanych materiałów kompozytowych.”

17. w pkt. 4.6 tiret pierwszy Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ:

„oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w kompozytowe balustrady boczne (min. 3szt na stronę) i zewnętrznych listew LED, zamontowanych w prowadnicach listew rynienkowych nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe”

otrzymuje brzmienie:

„oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w balustrady boczne (min. 3 szt na stronę) i zewnętrznych listew LED, zamontowanych w prowadnicach listew rynienkowych nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe”

18. w pkt. 4.8 Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ następujący zapis:

„Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek-w zależności od potrzeb”

otrzymuje brzmienie:

„Półki sprzętowe wykonane z aluminium lub innych materiałów odpornych na korozję, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek - w zależności od potrzeb”

19. w pkt. 4.11 Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ wykreśla się następujący zapis:

„Na ścianie tylnej pojazdu wbudowane w naroża nakładek kompozytowych, wyprofilowane dwie specjalne lampy niebieskie lub układ równoważny oraz „fala

światlna" LED wbudowana w nakładkę kompozytową umieszczona na tylnej ścianie nadwozia"

20. w pkt. 4.15 Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ wykreśla się następujący zapis:

„Tolerancja pojemności $\pm 1\%$ ”

21. w pkt. 4.16 Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ następujący zapis:

„Zbiornik wody wyposażony w dwie nasady 75 (po jednej z każdej strony), w zamykanych schowkach.”

otrzymuje brzmienie:

„Zbiornik wody wyposażony w dwie nasady 75 (po jednej z każdej strony), w zamykanych schowkach lub układ równoważny.”

22. w pkt. 4.20 Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ wykreśla się następujący zapis:

„posiadająca aktualne świadectwo CNBOP”

23. w pkt. 4.21 tiret pierwszy Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ:

„dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, w zamykanych schowkach”

otrzymuje brzmienie:

„dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, w zamykanych schowkach lub układ równoważny”

24. w pkt. 4.21 Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ wykreśla się następujący zapis:

„umożliwiający zassanie wody:

- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.
- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.”

25. wykreśla się pkt. 4.24. Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ.

26. w pkt. 4.28 Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ wykreśla się następujący zapis:

„posiadająca aktualne świadectwo CNBOP”

27. w pkt. 4.31 Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ wykreśla się następujący zapis:

„Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z najaśnicami o mocy 2000 W (2x1000W).”

otrzymuje brzmienie:

„Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z najaśnicami o mocy min. 2000 W (w układzie min. 2x1000 W).“

28. w pkt. 6.1 Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2.1 do SIWZ wykreśla się następujący zapis:

„Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - “OSP + nazwa, oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP oraz herbem Gminy Grabica”

otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - “OSP + nazwa, oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP oraz herbem Gminy Grabica. Szczegóły do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia.”

29. w załączniku nr 2.2 do SIWZ następujący zapis:

„oferowane przeze mnie/nas średnie samochody ratowniczo – gaśnicze w ramach zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych, Gmina Grabica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie” posiadają aktualne świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą – świadectwo CNBOP.”

otrzymuje brzmienie:

„oferowane przeze mnie/nas średnie samochody ratowniczo – gaśnicze w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych, Gmina Grabica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie” posiadają aktualne świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą – świadectwo CNBOP lub zobowiązujemy się uzyskać aktualne świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą – świadectwo CNBOP i zobowiązujemy się je dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy samochodów.

30. w §4 tiret piąty Załącznika nr 7 do SIWZ:

„kopię aktualnego świadectwa dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydanego przez polską jednostkę certyfikującą – świadectwo CNBOP dla samochodu, autopompy i działka wodno – pianowego”

otrzymuje brzmienie:

„kopię aktualnego świadectwa dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydanego przez polską jednostkę certyfikującą – świadectwo CNBOP dla samochodu”

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy stosować ją odpowiednio.

WÓJT
Edwarda Wójcik
inż. Edwarda Wójcik

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 po zmianach
2. Załącznik nr 2.1. po zmianach
3. Załącznik nr 2.2. po zmianach