






















STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

NUMER	D1 PRAWO	D1 LEWO	D2 PRAWO	D2 LEWO	D2' PRAWO	D2' LEWO	D2'' LEWO	D3 PRAWO	D3 LEWO	D3' PRAWO	D3' LEWO	D3'' PRAWO
												
WYSOKOŚĆ OTWORU	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
DŁUGOŚĆ OTWORU	90	90	100	100	100	100	100	110	110	110	110	110
WYSOKOŚĆ DRZWI W ŚWIELE	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
WIE. ANIEL. NIŻ	80	80	90	90	90	90	90	100	100	100	100	100
SZEROKOŚĆ DRZWI W ŚWIELE	80	80	90	90	90	90	90	100	100	100	100	100
WIE. ANIEL. NIŻ	80	80	90	90	90	90	90	100	100	100	100	100
UWAGI:	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE STOLARKA DREWNIANA OKLEJNA KOLOR "AKACJA"	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE STOLARKA DREWNIANA OKLEJNA KOLOR "AKACJA"	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE STOLARKA DREWNIANA OKLEJNA KOLOR "AKACJA"	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE STOLARKA DREWNIANA OKLEJNA KOLOR "AKACJA"	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE STOLARKA DREWNIANA OKLEJNA KOLOR "AKACJA"	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE STOLARKA DREWNIANA OKLEJNA KOLOR "AKACJA"	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE STOLARKA DREWNIANA OKLEJNA KOLOR "AKACJA"	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE STOLARKA DREWNIANA OKLEJNA KOLOR "AKACJA"	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE STOLARKA DREWNIANA OKLEJNA KOLOR "AKACJA"	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE STOLARKA DREWNIANA OKLEJNA KOLOR "AKACJA"	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE STOLARKA DREWNIANA OKLEJNA KOLOR "AKACJA"	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE STOLARKA DREWNIANA OKLEJNA KOLOR "AKACJA"

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

NUMER	DW1 LEWE	DW1 PRAWO	DW2 LEWE	DW2 PRAWO
				
WYSOKOŚĆ OTWORU	otwór min. 205+65 dostosować do grubości oszczepnic	otwór min. 205+65 dostosować do grubości oszczepnic	otwór min. 205 dostosować do grubości oszczepnic	otwór min. 205 dostosować do grubości oszczepnic
DŁUGOŚĆ OTWORU	otwór min. 160 dostosować do grubości oszczepnic	otwór min. 160 dostosować do grubości oszczepnic	otwór min. 160 dostosować do grubości oszczepnic	otwór min. 160 dostosować do grubości oszczepnic
WYSOKOŚĆ DRZWI W ŚWIELE	200	200	200	200
WIE. ANIEL. NIŻ	100+50	100+50	100+50	100+50
SZEROKOŚĆ DRZWI W ŚWIELE	100+50	100+50	100+50	100+50
WIE. ANIEL. NIŻ	100+50	100+50	100+50	100+50
UWAGI:	DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESZKŁONE STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016	DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESZKŁONE STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016	DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESZKŁONE STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016 EI 60	DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESZKŁONE STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016 EI 60

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

NUMER	DZ1 LEWE	DZ1 PRAWO	DZ2 LEWE	DZ3 LEWE	DZ4 PRAWO
					
WYSOKOŚĆ OTWORU	otwór min. 225+60 dostosować do grubości oszczepnic	otwór min. 225+60 dostosować do grubości oszczepnic	otwór min. 205 dostosować do grubości oszczepnic	otwór min. 205 dostosować do grubości oszczepnic	otwór min. 205 dostosować do grubości oszczepnic
DŁUGOŚĆ OTWORU	otwór min. 170 dostosować do grubości oszczepnic	otwór min. 170 dostosować do grubości oszczepnic	otwór min. 130 dostosować do grubości oszczepnic	otwór min. 120 dostosować do grubości oszczepnic	otwór min. 110 dostosować do grubości oszczepnic
WYSOKOŚĆ DRZWI W ŚWIELE	200	200	200	200	200
WIE. ANIEL. NIŻ	100+60	100+60	120	110	100
SZEROKOŚĆ DRZWI W ŚWIELE	100+60	100+60	120	110	100
WIE. ANIEL. NIŻ	100+60	100+60	120	110	100
UWAGI:	DRZWI ZEWNĘTRZNE PRZESZKŁONE ANTYKAMIONOWE STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016	DRZWI ZEWNĘTRZNE PRZESZKŁONE ANTYKAMIONOWE STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016	DRZWI ZEWNĘTRZNE ANTYKAMIONOWE STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016	DRZWI ZEWNĘTRZNE ANTYKAMIONOWE STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016	DRZWI ZEWNĘTRZNE ANTYKAMIONOWE STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016


UWAGA:

STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016

WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
OTWÓR OŚCIEŻY MINIMALNY PODANY NA RYSUNKU
DOSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW WYBRANEJ OŚCIEŻNICY,
TAK ABY ZACHOWAĆ WYMIAR ŚWIATŁA
OTWORU I SKRZYDŁA

DRZWI ZEWNĘTRZNE: U=1,1W/m²K

W DRZWIACH DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
I GOSPODARCZYCH W DOLE DRZWI WYKONAĆ
OTWORY NAWIEWNE O ŁĄCZNYM PRZEKROJU
MINIMUM 0,022m²



JOANNA OKRASA

ul. Łukowa 16 lok. 4 93-410 Łódź

www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

Tytuł opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY

Investor:

GMINA GRABICA
GRABICA 66
97-306 GRABICA

Adres inwestycji:

GMINA GRABICA
97-306 GRABICA, OBRĘB 9
DZ. NR EWID. 153, 154, 143/2, 152/2

Autor projektu:

mgr inż. arch. JOANNA OKRASKA,
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

upr. nr 57/000/WŁ

Podpis:

Sprawdzająca:

mgr inż. arch. ANNA SŁOBODZIAN,
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

upr. nr 3/R-333/LOA/05

Współpraca:

mgr inż. arch. KAROLINA MAŁACHOWICZ

Tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

NR RYS.:

13/AB

Data:

CZERWIEC 2016

Skala:

1:100