











## ZESTAWIENIE STOLARKI - OKIENNA ZEWNĘTRZNA

OZNACZENIE NA RYS.	O1	O2	O3	OD1	OD2	OD3	OS1	OS2	OS2'	OS2"
SCHEMAT										
wysokość parapetu	90	0	90							
wysokość otworu	195	285	195	234 (78x3)	312 (78x4)	234 (78x3)	270 (90x3)	250 (150+100)	120	155
szerokość otworu	150	240	225	216 (118+98)	216 (118+98)	118	120	150	120	155
ILOŚĆ	6	2	3	4	1	1	1	2	1	1
UWAGI:	OKNO ROZWIERALNO-UCHYLTNE - UCHYLTNE STOLARKA ALUMINIOWA OKLEJNA DREWNOPODOBNA DŁB WINCHESTER	OKNO ROZWIERALNO-UCHYLTNE - UCHYLTNE STOLARKA ALUMINIOWA OKLEJNA DREWNOPODOBNA DŁB WINCHESTER	OKNO ROZWIERALNO-UCHYLTNE - UCHYLTNE STOLARKA ALUMINIOWA OKLEJNA DREWNOPODOBNA DŁB WINCHESTER	OKNO DACHOWE UCHYLTNE- STOLARKA DREWNIANA	OKNO DACHOWE UCHYLTNE- STOLARKA DREWNIANA	OKNO DACHOWE UCHYLTNE- STOLARKA DREWNIANA	ŚWIETLIK DACHOWY	ŚWIETLIK DACHOWY	OKNO WIAZOWE, ROZWIERALNE	OKNO ODDYMIAJĄCE

## ZESTAWIENIE STOLARKI-OKIENNA ZEWNĘTRZNA

OZNACZENIE NA RYS.	W1	W2	W3	W4	W5
SCHEMAT					
wysokość parapetu	0	0	0	0	0
wysokość otworu	305	305	285	125	125
szerokość otworu	295	539	270	295	539
ILOŚĆ	1	1	1	1	1
UWAGI:	ANTYWLAMANOWE SZKŁO HARTOWANE PROFIL FASADOWY ALUMINIOWY KOL. RAL 7024	ANTYWLAMANOWE SZKŁO HARTOWANE PROFIL FASADOWY ALUMINIOWY KOL. RAL 7024	ANTYWLAMANOWE SZKŁO HARTOWANE PROFIL FASADOWY ALUMINIOWY KOL. RAL 7024	ANTYWLAMANOWE SZKŁO HARTOWANE PROFIL FASADOWY ALUMINIOWY KOL. RAL 7024	ANTYWLAMANOWE SZKŁO HARTOWANE PROFIL FASADOWY ALUMINIOWY KOL. RAL 7024

## ZESTAWIENIE STOLARKI - OKIENNA ZEWNĘTRZNA

OZNACZENIE NA RYS.		DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	DZ5
SCHEMAT						
wysokość otworu	otwór min 225 cm dostosować do gr. ościeżnic	otwór min 225 cm dostosować do gr. ościeżnic	otwór min 205 cm dostosować do gr. ościeżnic	otwór min 205 cm dostosować do gr. ościeżnic	otwór min 205 cm dostosować do gr. ościeżnic	otwór min 205 cm dostosować do gr. ościeżnic
szerokość otworu	otwór min 170 cm dostosować do gr. ościeżnic	otwór min 170 cm dostosować do gr. ościeżnic	otwór min 130 cm dostosować do gr. ościeżnic	otwór min 120 cm dostosować do gr. ościeżnic	otwór min 110 cm dostosować do gr. ościeżnic	otwór min 110 cm dostosować do gr. ościeżnic
wysokość drzwi w świetle	220	220	220	200	200	200
szerokość drzwi w świetle	100+60	100+60	120	110	100	100
ILOŚĆ	1	1	1	1	1	1
uwagi:	DRZWI ZEWNĘTRZNE PRZESZKŁONE ALUMINIOWE STOŁASKA KOL. RAL 7024	DRZWI ZEWNĘTRZNE PRZESZKŁONE ALUMINIOWE STOŁASKA KOL. RAL 7024	DRZWI ZEWNĘTRZNE AKTYWALNE ALUMINIOWE KOL. RAL 7024	DRZWI ZEWNĘTRZNE AKTYWALNE ALUMINIOWE KOL. RAL 7024	DRZWI ZEWNĘTRZNE AKTYWALNE ALUMINIOWE KOL. RAL 7024	DRZWI ZEWNĘTRZNE AKTYWALNE ALUMINIOWE KOL. RAL 7024

Imię i nazwisko	POLJEKT ZAMIENNY PROJEKTU BUDOWLANEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY W ZAKRESIE ELEWACJI			
Inwestor:	GMINA GRABICA Grodzica 66, 97-306 Grodzica			
Projektant	mgr inż. arch. Joanna Goska nr upr. 331LOOKR/2012			
Data	lipiec 2017	Strona	architektura	Faza
			proj. budowlany	1:100
Tytuł rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ			
Nr rysunku	A_9			